

SERIE 610

CRISTAL TRASPARENTE

CRISTAL TRANSPARENT
CRISTAL TRANSPARENT

myShell®

EXCLUSIVE OUTDOOR

CRISTAL TRASPARENTE SERIE 610

myShell®
EXCLUSIVE OUTDOOR

© FANANI SRL - È vietata la riproduzione anche parziale di questa cartella. - Le immagini dei tessuti sono puramente indicative.



Utilizzi

L'utilizzo di questo tessuto è consigliato su: specifiche coperture verticali.

Applications

The use of this fabric is recommended on: specific vertical roller blinds.

Applications

L'utilisation de ce tissu est recommandé sur: couvertures à descente verticale spécifiques.


Protezione / Protection / Protection



Trasparenza
Transparency / Transparence



Protezione da pioggia
Rain protection / Protection contre la pluie



610

g_{TOT} 0.56

610_01



informazioni aggiuntive
additional information
informations supplémentaires
fananitende.it



CRISTAL TRASPARENTE SERIE 610



Tipologia e caratteristiche

Film trasparente, a base di resina PVC con bassa conducibilità termica. Dona luminosità e protegge gli ambienti dalle intemperie contribuendo all'isolamento termico ed acustico. Ideale per isolare i tuoi ambienti dal freddo. Resistente ai raggi UV.

Typology and features

Transparent film based on PVC resin with low thermal conductivity. It offers brightness and protects the rooms from the weather conditions contributing to thermal and acoustic insulation. Ideal for isolating your rooms from the cold. UV resistant.

Typologie et caractéristiques

Film transparent, à base de résine PVC à faible conductivité thermique. Il donne de la luminosité et protège les espaces contre les intempéries contribuant à l'isolation thermique et acoustique. L'idéal pour isoler vos environnements du froid. Résistant aux UV.

Spessore / Thickness / Épaisseur	0,5 mm
Peso tessuto / Weight / Poids	ca 625 g/m ²
Altezza del tessuto / Roll width / Laize	137 cm
Classe di reazione al fuoco / Fire reaction class / Classe de réaction au feu	-
Resistenza alla trazione / Breaking strength / Résistance à la traction	28,8 daN/5 cm / 26,8 daN/5 cm
Resistenza allo strappo / Tear strength / Résistance à la déchirure	44,1 daN / 44,2 daN
Allungamento % / Elongation % / Allongement %	347 / 369
Resistenza al freddo °C / Cold resistance °C / Résistance au froid °C	-45
fattore g _{TOT}	0.56

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per una corretta utilizzazione del prodotto; possono essere suscettibili di modifiche in linea con i progressi tecnologici e in funzione delle esigenze di Fanani Srl.

The technical characteristics are reported for informational purpose only for a correct product use. They can be subject to changes according to technological advances and Fanani Srl needs.

Les caractéristiques techniques sont indiquées à titre d'information afin de permettre un'utilisation correcte. Elles peuvent faire l'objet de modifications en fonction des progrès technologiques et des exigences de Fanani Srl.